

# SID XPRESS

## Hoja de Datos



### Parámetros

### SID XPRESS 320-8H

		SEIKO • 510 nozzles • 50 picolitros
		8 cabezales
		Hasta 720 dpi
Tinta	● Tipo	Solvente o Eco Solvente
	● Colores	CMYK
	● Capacidad	Tanques principales: 1 o 5 litros por color + flush
Media	● Ancho máximo de impresión	3.20 m (126")
	● Sistema de alimentación	Rollo a rollo u hoja individual (peso máximo del material: 120kg (264 lbs.))
	● Tipos	Vinilo, vinilo perforado, poliéster, banner o lonas
Modos de impresión	Borrador	2,818 sq.ft./h (262 m <sup>2</sup> /h) • 1 passadas
	Estándar 1	1,689 sq.ft./h (157 m <sup>2</sup> /h) • 2 passadas
	Estándar 2	1173 sq.ft./h (109 m <sup>2</sup> /h) • 3 passadas
	Calidad 1	914 sq.ft./h (85 m <sup>2</sup> /h) • 4 passadas
	Calidad 2	753 sq.ft./h (70 m <sup>2</sup> /h) • 4 passadas
Sistema de limpieza		Sistema automático de limpieza con presión positiva individual
Sistema de calefacción y enfriamiento		Pre calentador, calentador de plataforma, calentador frontal, dos calentadores infrarrojos y un poderoso sistema de ventilación
Interfaz		USB 2.0
Nivel de ruido		Imprimiendo: < 70 dB • Standby: < 40 dB
RIP Software		Photo PRINT CLOUD
Voltaje		AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz
Consumo de poder		7.560 W - 35 A
Temperatura de operación		Temperatura 20°C - 28°C (68°F - 82°F) Humedad 40% - 60%, sin condensación
Dimensiones del equipo (Largo x Ancho x Alto)		(200" x 41" x 66")
Dimensiones del empaque (Largo x Ancho x Alto)		5,250 x 1,210 x 1,950 mm (207" x 48" x 77")
Peso del equipo		Peso Neto 913 kg (2,013 lbs.) Peso Bruto 1300 kg (2,866 lbs.)